

Спецификация ООО «Универсал-36»

Телефон: +7 (906) 765 5190 Виктор

Телефон: +7 (916) 996 3138 Григорий

[Сайт строительные бытовки](#)

Почта:

Manager@BLK36.RU

ViktorPavlovich-@mail.ru

Info@BLK36.RU

Спецификация блок-контейнера	
Наименование	Описание
Тип	Распашонка
Несущий каркас	Швелер, уголок
Каркас несущий пол	Швелер 100 мм
Каркас несущий потолок	Швелер 100 мм
Стойки несущие угловые	Уголок 75 / 90 мм
Антидеформационные лаги на пол, потолок	Уголок сдвоенный 35 мм
Стены каркас	Обрешетка деревянная 50 x 100 мм
Пол, потолок каркас	Обрешетка деревянная 50 x 100 мм
Пол черновой	Настил, половая доска обрезная 25 мм
Утепление по всем перекрытиям и перегородкам внешним.	Минеральная вата (URSA) 50 мм
Внешняя отделка	Профилированный лист цинк / цветной
Кровля	Лист металлический 1,2 мм
Отделка внутренняя-стены потолок	1. Вагонка деревянная, 2. Вагонка Пластик, 3. Оргалит (ДВП)
Продольные лаги под чистовой пол	Доска обрезная половая 25 мм
Чистовой пол	Древесно стружечная плита (ДСП) 18 мм
Дверь входная	1 Оргалитовая обита цинком по центру с замком
Дверь внутренняя	2 Оргалитовая (ДВП)
Окна деревянные	2 однокамерное 80*80
Перегородка тамбурная	2 Прямая, обрешетка брус 50*100 мм
Наличники — окна, дверные проемы	Вагонка деревянная стыковочная второго сорта сухая
Металлический каркас стык.	Сварочный шов сплошной, антикоррозийная защита каркаса — краска
Кровля	Сварочный шов сплошной, покрытые мастикой, крыша