

Спецификация ООО «Универсал-36»

Телефон: +7 (906) 765 5190 Виктор
Телефон: +7 (916) 996 3138 Григорий

[Сайт строительные бытовки](#)

Почта:

Manager@BLK36.RU
ViktorPavlovich-@mail.ru

Info@BLK36.RU

Спецификация блок-контейнера	
Наименование	Описание
Тип	Тамбур (прямой)
Несущий каркас	Швелер, уголок
Каркас несущий пол	Швелер 100 мм
Каркас несущий потолок	Швелер 100 мм
Стойки несущие угловые	Уголок 75 / 90 мм
Антидеформационные лаги на пол, потолок	Уголок сдвоенный 35 мм
Стены каркас	Обрешетка деревянная 50 x 100 мм
Пол, потолок каркас	Обрешетка деревянная 50 x 100 мм
Пол черновой	Настил, половая доска обрезная 25 мм
Утепление по всем перекрытиям и перегородкам внешним.	Минеральная вата (URSA) 50 мм
Внешняя отделка	Профилированный лист цинк / цветной
Кровля	Лист металлический 1,2 мм
Отделка внутренняя-стены потолок	Оргалит(ДВП) / вагонка деревянная / вагонка пластиковая / МДФ
Продольные лаги под чистовой пол	Доска обрезная половая 25 мм
Чистовой пол	Древесно стружечная плита (ДСП) 18 мм
Дверь входная	1 Оргалитовая обитая цинком с замком
Дверь внутренняя	Оргалитовая
Окна деревянные	1 однокамерное 80*80
Перегорodka тамбурная	Прямая / угловая, обрешетка брус 50*100 мм
Наличники — окна, дверные проемы	МДФ
Металлический каркас стык.	Сварочный шов сплошной, антикоррозийная защита каркаса — краска
Кровля	Сварочный шов сплошной, покрытый мастикой, крыша окрашена